

PACK - ÉQUIPEMENT

Barrières	Zéro-Gap
Matelas	ACTB-M287-08
Équipement	Barres de poussée escamotables en pied - 4 butoirs de protection d'angle

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids Total Pack	130 kg
------------------	--------

DIMENSIONS

Longueur	213 cm
Largeur	97 cm
Hauteur Variable mini	57 cm
Hauteur Variable maxi	87 cm
Garde au sol	7,5 cm
Épaisseur Matelas	8 cm
Longueur barrières	162 cm
Diamètre barreaux barrière	3,6 cm
Hauteur barrière par rapport au plan de couchage	33 cm

SURFACE DE COUCHAGE

Type plan de couchage	Plan dur
Largeur plan de couchage - A plat	80 cm
Plan de couchage - Matière	Fibres végétales épaisseur 12,4 mm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Mousse polyuréthane Haute Résilience
Densité Mousse HR	35 kg/m ³
Portance Mousse HR	3,4 kPa
Matière Housse	Tricot 100% coton avec enduction PVC
Housse - Lavage en machine	90 Maxi T°C
Housse - Séchage en machine	60 Maxi T°C
Piètement	Châssis métallique époxy avec capot plastique
Châssis	Structure acier époxy
Poignées	Tube acier diamètre 25 mm époxy avec poignée plastique PVC
Barrières	Plastique PA chargé Fibres de verre
Hauteur variable	2 pompes hydrauliques
Roues	Acier avec capotage plastique et bandage polyuréthane

TYPE

Type de matelas	Standard
Classe Matelas	Classe 0 - Risque faible
Type de hauteur variable	PI-Type (deux colonnes)
Type de motorisation	Hydraulique
Type de freinage	Freinage centralisé

PIÈTEMENT

Type de piètement	Roulette simple galet
Diamètre roues	200 mm

MOBILITÉ

Type	5ème roulette motorisée
Fonctionnement	5ème roulette actionnée par la pédale de freinage directionnelle
Roue motorisée - Diamètre	200 mm
Roue motorisée - Matière	Gomme du pneu anti-traces
Puissance	288 W
Pente maximum admissible	Pente supérieure à 10% ou pente descendante maximum 10°
Temps de réaction de la commande de freinage	0,5 secondes
Type batterie	Batteries rackables lithium sans effet mémoire
Autonomie	20 km
Temps de charge	5 heures
Consommation au repos	Consommation de led : 0,03 kWh
Consommation en fonction	180 Wh
Consommation en charge	117 Wh
Équipement	Fourni avec 1 batterie et un chargeur externe

INCLINAISONS

Relève-buste	0 à 90 (2 vérins à gaz)°
Proclive	15°
Déclive	15°

TYPE DE FIXATION

TPS	Par emboîtement sans outils
-----	-----------------------------

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	255 kg
CFS	320 kg

CONFIGURATION

Nombre de supports pour Tige Porte-Sérum	4
--	---

RÈGLEMENTATION


Classe Dispositif Médical	Classe I
Marquage CE	Oui
Règlement Européen (UE 2017/745)	Oui
UDI-DI	03770016906852

CLASSEMENT FEU

Mousse	M4
Housse	M1

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	Capot plastique servant de panier porte-effet et de support bouteille à oxygène
-------------	---



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Piètement
- Soins sécurisés
- Easy Clip
- Confort
- Easy CLEAN
- Sécurité
- Piètement
- Inter Changeabilité
- Traçabilité

