Spécificités techniques

AMB7-S06P24-S800

FAUTEUIL DE SOINS POLYVALENT AMB7 CLAVIA FSP - LARGEUR 65 - FREINAGE CENTRALISÉ - SELLERIE - BARRIÈRES TECH

PACK - ÉQUIPEMENT

Barrières	Plastique avec assistance 2 positions haute de sécurité et basse facilitant l'accès
Matelas	Sellerie de confort amovible
Equipement	Barre de poussée - Repose tête réglable - Batterie

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	99 kg

DIMENSIONS

Longueur	Position fauteuil : 156 / Position allongée : 202 cm
Largeur	78,5 cm
Longueur plan de couchage	202 cm
Largeur plan de couchage	65 cm
Hauteur Variable mini	Plan de couchage sans matelas : 47 cm
Hauteur Variable maxi	Plan de couchage sans matelas : 85 cm
Garde au sol	4 cm
Dimensions	Relève Buste 80 cm cm
Epaisseur Matelas	10 cm
Hauteur barrières	37 cm
Longueur barrières	94 cm
Epaisseur barrières	6 cm
Hauteur de la poignée de poussée	Position assise : de 70 à 105 cm
Longueur barre de poussée	40 cm
Largeur barre de poussée	3 cm
Diamètre barre de poussée	3 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Mousse Haute Résilience
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Matière Housse	Jersey enduit PVC
Châssis	Capot plastique de protection de châssis / Structure acier époxy
Hauteur variable	Colonne métallique
Matière	Barrière en plastique rotomoulée

TYPE

Type de matelas	Standard Confort
Classe Matelas	Classe 0
Type de hauteur variable	Electrique
Type de motorisation	PI-Type
Type de freinage	Freinage centralisé avec 1 roulette directionnelle côté pieds

PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulette simple galet
Diamètre roues	125 mm

MOBILITÉ

Type batterie	Lithium-Ion 2,5A (50 cycles)
Temps de charge	environ 10 heure
Consommation au repos	0,5 (120/230V)
Consommation en fonction	sur secteur Max 12A - sur batterie Max 15A
Consommation en charge	1A

INCLINAISONS

Relève-buste	0 à 78°
Relève-jambes	0 à 54°
Proclive	10°
Déclive	15°

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	185 kg
CFS	250 kg

CONFIGURATION

Configuration	Hauteur Variable électrique / Proclive Déclive électrique / Relève Buste électrique débrayable manuellement / Relève Jambes électrique
Nombre de supports pour Tige Porte-Sérum	2 emplacements sur l'assise

COLORIS

Revêtement - Tissu	Au choix sélection Valencia ou Urban

RÈGLEMENTATION

Classe Dispositif Médical	Classe I
Marquage CE	CE
Règlement Européen (UE 2017/745)	Oui
GTIN	03770016906463

CLASSEMENT FEU

Housse	M2 en standard / M1 en option
Fibres végétales	M1

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	6 positions possibles : Accueil, Relax, Position Ultra-confort, Proclive, Déclive sécurisée, Fonction CPR



NOS EXCLUSIVITÉS

SOFT SOUND® · EASY MOV'® · BARRIÈRES TECH+® · EASY CLEAN®

NOS POINTS FORTS

- Barrières latérales Tech
- Configurable
- Fonctions pré-programmées
- Easy Clip
- Inter Changeabilité
- Traçabilité

CE MD

Spécificités techniques

AMB7-S07P24-S800

FAUTEUIL DE SOINS POLYVALENT AMB7 CLAVIA FSP - LARGEUR 75 - FREINAGE CENTRALISÉ - SELLERIE - BARRIÈRES TECH

PACK - ÉQUIPEMENT

Barrières	Plastique avec assistance 2 positions haute de sécurité et basse facilitant l'accès
Matelas	Sellerie de confort amovible
Equipement	Barre de poussée - Repose tête réglable - Batterie

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids	101 kg

DIMENSIONS

Longueur	Position fauteuil : 156 / Position allongée : 202 cm
Largeur	88,5 cm
Longueur plan de couchage	202 cm
Largeur plan de couchage	75 cm
Hauteur Variable mini	Plan de couchage sans matelas : 47 cm
Hauteur Variable maxi	Plan de couchage sans matelas : 85 cm
Garde au sol	4 cm
Dimensions	Relève Buste 80 cm cm
Epaisseur Matelas	10 cm
Hauteur barrières	37 cm
Longueur barrières	94 cm
Epaisseur barrières	6 cm
Hauteur de la poignée de poussée	Position assise : de 70 à 105 cm
Longueur barre de poussée	40 cm
Largeur barre de poussée	3 cm
Diamètre barre de poussée	3 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse	Mousse Haute Résilience
Densité Mousse HR	35 kg/m3
Matière Housse	Jersey enduit PVC
Châssis	Capot plastique de protection de châssis / Structure acier époxy
Hauteur variable	Colonne métallique
Matière	Barrière en plastique rotomoulée

TYPE

Type de matelas	Standard Confort
Classe Matelas	Classe 0
Type de hauteur variable	Electrique
Type de motorisation	PI-Type
Type de freinage	Freinage centralisé avec 1 roulette directionnelle côté pieds

PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulette simple galet
Diamètre roues	125 mm

MOBILITÉ

Type batterie	Lithium-Ion 2,5A (50 cycles)
Temps de charge	environ 10 heure
Consommation au repos	0,5 (120/230V)
Consommation en fonction	sur secteur Max 12A - sur batterie Max 15A
Consommation en charge	1A

INCLINAISONS

Relève-buste	0 à 78°
Relève-jambes	0 à 54°
Proclive	10°
Déclive	15°

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient	185 kg
CFS	250 kg

CONFIGURATION

Configuration	Hauteur Variable électrique / Proclive Déclive électrique / Relève Buste électrique débrayable manuellement / Relève Jambes électrique
Nombre de supports pour Tige Porte-Sérum	2 emplacements sur l'assise

COLORIS

Revêtement - Tissu	Au choix sélection Valencia ou Urban

RÈGLEMENTATION

Classe Dispositif Médical	Classe I
Marquage CE	CE
Règlement Européen (UE 2017/745)	Oui
GTIN	03770016906470

CLASSEMENT FEU

Housse	M1
Fibres végétales	M1

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire	6 positions possibles : Accueil, Relax, Position Ultra-confort, Proclive, Déclive sécurisée, Fonction CPR



NOS EXCLUSIVITÉS

SOFT SOUND® · EASY MOV'® · BARRIÈRES TECH+® · EASY CLEAN®

NOS POINTS FORTS

- Barrières latérales Tech
- Configurable
- Fonctions pré-programmées
- Easy Clip
- Inter Changeabilité
- Traçabilité

CE MD