# Spécificités techniques

## PP-S10015-CIRV1

**CHARIOT DE CIRCULATION STOCKALLI M3 - F1200 - AVEC PAREMENTS LATERALS, PLAFOND, VOILE DE FOND - EQUIPE V1**

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Poids structure nue | 70,2 kg |
| Poids Total Pack | 99 kg |
| Pourcentage végétal (sur poids total) | 65% |
| Pourcentage matière recyclée | 15% |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Largeur | 137 cm |
| Profondeur | 43,8 cm |
| Façade | F1200 |
| Hauteur | 149,9 cm |
| Epaisseur | Côtés, Dos, Plafond : 0,6 cm |

### TYPE

| | |
|---|---|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---|---|
| Châssis | Structure en acier mécanosoudé époxy |
| Caisson | Fibres végétales |
| Dessus | Fibres végétales |
| Poignées | PA6 chargé fibres de verre |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |
| Sommier / Glissière | PA6 chargé fibres de verre |

### PIÈTEMENT

| | |
|---|---|
| Type de piétement | Roulettes pivotante simple galet |
| Diamètre roues | 125 mm |

### CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| Charge maximale admissible | 250 kg |

### CONFIGURATION

| | |
|---|---|
| Configuration | 1 poignée de poussée de chaque côté |

### COLORIS

| | |
|---|---|
| Caisson | Quartz |

### CLASSEMENT FEU

| | |
|---|---|
| Plastique | M2 |
| Fibres végétales | D-s2d0 |

**15G**



## NOS EXCLUSIVITÉS

P20

EASY CLEAN®

## NOS POINTS FORTS

- Easy MOV

# Spécificités techniques

## PP-S60015-CIRV1

**CHARIOT DE CIRCULATION STOCKALLI M3 - F600 15G - AVEC PAREMENTS LATERALS - EQUIPE V1**

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Poids structure nue | 20,9 kg |
| Poids Total Pack | 36,8 kg |
| Pourcentage végétal (sur poids total) | 65% |
| Pourcentage matière recyclée | 15% |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Largeur | 85,3 cm |
| Profondeur | 43,8 cm |
| Façade | F600 |
| Hauteur | 149,9 cm |
| Epaisseur | Côtés : 0,6 cm |

### TYPE

| | |
|---|---|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---|---|
| Châssis | Structure en acier mécanosoudé époxy |
| Caisson | Fibres végétales |
| Poignées | PA6 chargé fibres de verre |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |
| Sommier / Glissière | PA6 chargé fibres de verre |

### PIÈTEMENT

| | |
|---|---|
| Type de piétement | Roulettes pivotante simple galet |
| Diamètre roues | 125 mm |

### TYPE DE FIXATION

| | |
|---|---|
| Sommier / Glissière | Glissière amovible sans outils |

### CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| Charge maximale admissible | 125 kg |

### CONFIGURATION

| | |
|---|---|
| Configuration | 1 poignée de poussée de chaque côté |

### COLORIS

| | |
|---|---|
| Caisson | Quartz |

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|---|---|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 15G |
| Type de sommier | Glissières |
| Glissières : Tiroir hauteur 75 mm | 15 |
| Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 20 |
| Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 21 |

### CLASSEMENT FEU

| | |
|---|---|
| Plastique | M2 |
| Fibres végétales | D-s2d0 |

**15G**



## NOS EXCLUSIVITÉS

P20

EASY CLEAN®

## NOS POINTS FORTS

- Easy MOV

# Spécificités techniques

## PP-S60015-CIRV2

**CHARIOT DE CIRCULATION STOCKALLI M3 - F600 15G - AVEC PAREMENTS LATERALS - EQUIPER V2**

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Poids structure nue | 20,9 kg |
| Poids Total Pack | 38,1 kg |
| Pourcentage végétal (sur poids total) | 65% |
| Pourcentage matière recyclée | 15% |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Largeur | 85,3 cm |
| Profondeur | 43,8 cm |
| Façade | F600 |
| Hauteur | 149,9 cm |
| Epaisseur | Côtés : 0,6 cm |

### TYPE

| | |
|---|---|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---|---|
| Châssis | Structure en acier mécanosoudé époxy |
| Caisson | Fibres végétales |
| Poignées | PA6 chargé fibres de verre |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |
| Sommier / Glissière | PA6 chargé fibres de verre |

### PIÈTEMENT

| | |
|---|---|
| Type de piétement | Roulettes pivotante simple galet |
| Diamètre roues | 125 mm |

### TYPE DE FIXATION

| | |
|---|---|
| Sommier / Glissière | Glissière amovible sans outils |

### CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| Charge maximale admissible | 125 kg |

### CONFIGURATION

| | |
|---|---|
| Configuration | 1 poignée de poussée de chaque côté |

### COLORIS

| | |
|---|---|
| Caisson | Quartz |

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|---|---|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 15G |
| Type de sommier | Glissières |
| Glissières : Tiroir hauteur 75 mm | 15 |
| Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 20 |
| Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 21 |

### CLASSEMENT FEU

| | |
|---|---|
| Plastique | M2 |
| Fibres végétales | D-s2d0 |

**15G**



## NOS EXCLUSIVITÉS

P20

EASY CLEAN®

## NOS POINTS FORTS

- Easy MOV

# Spécificités techniques

**PP-S60015-CIRV3**

**CHARIOT DE CIRCULATION STOCKALLI M3 - F600 15G - AVEC PAREMENTS LATERALS, PLAFOND, VOILE DE FOND - EQUIPE V3**

## POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Poids structure nue | 34,3 kg |
| Poids Total Pack | 52,7 kg |
| Pourcentage végétal (sur poids total) | 65% |
| Pourcentage matière recyclée | 15% |

## DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Largeur | 85,3 cm |
| Profondeur | 43,8 cm |
| Façade | F600 |
| Hauteur | 149,9 cm |
| Epaisseur | Côtés, Dos, Plafond : 0,6 cm |

## TYPE

| | |
|---|---|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |

## MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---|---|
| Châssis | Structure en acier mécanosoudé époxy |
| Caisson | Fibres végétales |
| Dessus | Fibres végétales |
| Poignées | PA6 chargé fibres de verre |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |
| Sommier / Glissière | PA6 chargé fibres de verre |

## PIÈTEMENT

| | |
|---|---|
| Type de piétement | Roulettes pivotante simple galet |
| Diamètre roues | 125 mm |

## TYPE DE FIXATION

| | |
|---|---|
| Sommier / Glissière | Glissière amovible sans outils |

## CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| Charge maximale admissible | 125 kg |

## CONFIGURATION

| | |
|---|---|
| Configuration | 2 poignées de poussée de chaque côté |

## COLORIS

| | |
|---|---|
| Caisson | Quartz |

## CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|---|---|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 15G |
| Type de sommier | Glissières |
| Glissières : Tiroir hauteur 75 mm | 15 |
| Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 20 |
| Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 21 |

## CLASSEMENT FEU

| | |
|---|---|
| Plastique | M2 |
| Fibres végétales | D-s2d0 |

**15G**



## NOS EXCLUSIVITÉS

P20

EASY CLEAN®

## NOS POINTS FORTS

- Easy MOV

# Spécificités techniques

## PP-S62015-CIRV1

**CHARIOT DE CIRCULATION DOUBLE STOCKALLI M3 - 2XF600 15G - AVEC PAREMENTS LATERALS - EQUIPER V1**

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Poids structure nue | 28 kg |
| Poids Total Pack | 59,8 kg |
| Pourcentage végétal (sur poids total) | 65% |
| Pourcentage matière recyclée | 15% |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Largeur | 149,3 cm |
| Profondeur | 43,8 cm |
| Façade | 2F600 |
| Hauteur | 149,9 cm |
| Epaisseur | Côtés : 0,6 cm |

### TYPE

| | |
|---|---|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---|---|
| Châssis | Structure en acier mécanosoudé époxy |
| Caisson | Fibres végétales |
| Poignées | PA6 chargé fibres de verre |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |
| Sommier / Glissière | PA6 chargé fibres de verre |

### PIÈTEMENT

| | |
|---|---|
| Type de piétement | Roulettes pivotante simple galet |
| Diamètre roues | 125 mm |

### TYPE DE FIXATION

| | |
|---|---|
| Sommier / Glissière | Glissière amovible sans outils |

### CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| Charge maximale admissible | 250 kg |

### CONFIGURATION

| | |
|---|---|
| Configuration | 1 poignée de poussée de chaque côté |

### COLORIS

| | |
|---|---|
| Caisson | Quartz |

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|---|---|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 2 x 15G |
| Type de sommier | Glissières |
| Glissières : Tiroir hauteur 75 mm | 30 |
| Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 40 |
| Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 42 |

### CLASSEMENT FEU

| | |
|---|---|
| Plastique | M2 |
| Fibres végétales | D-s2d0 |

**15G**



## NOS EXCLUSIVITÉS

P20

EASY CLEAN®

## NOS POINTS FORTS

- Easy MOV

# Spécificités techniques

## POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Poids structure nue | 49,7 kg |
| Poids Total Pack | 82,5 kg |
| Pourcentage végétal (sur poids total) | 65% |
| Pourcentage matière recyclée | 15% |

## DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Largeur | 149,3 cm |
| Profondeur | 43,8 cm |
| Façade | 2F600 |
| Hauteur | 149,9 cm |
| Epaisseur | Côtés, Dos, Plafond : 0,6 cm |

## TYPE

| | |
|---|---|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |

## MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---|---|
| Châssis | Structure en acier mécanosoudé époxy |
| Caisson | Fibres végétales |
| Dessus | Fibres végétales |
| Poignées | PA6 chargé fibres de verre |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |
| Sommier / Glissière | PA6 chargé fibres de verre |

## PIÈTEMENT

| | |
|---|---|
| Type de piétement | Roulettes pivotante simple galet |
| Diamètre roues | 125 mm |

## TYPE DE FIXATION

| | |
|---|---|
| Sommier / Glissière | Glissière amovible sans outils |

## CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| Charge maximale admissible | 250 kg |

## CONFIGURATION

| | |
|---|---|
| Configuration | 1 poignée de poussée de chaque côté |

## COLORIS

| | |
|---|---|
| Caisson | Quartz |

## CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|---|---|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 2 x 15G |
| Type de sommier | Glissières |
| Glissières : Tiroir hauteur 75 mm | 30 |
| Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 40 |
| Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 42 |

## CLASSEMENT FEU

| | |
|---|---|
| Plastique | M2 |
| Fibres végétales | D-s2d0 |

**PP-S62015-CIRV2**

**CHARIOT DE TRANSFERT STOCKALLI M3 - 2XF600 15G - EQUIPE V2**

**15G**



## NOS EXCLUSIVITÉS

P20

EASY CLEAN®

## NOS POINTS FORTS

- Easy MOV

# Spécificités techniques

## MO-S10015-CIRV2

**CHARIOT DE CIRCULATION STOCKALLI M3 - F1200 15G - AVEC PAREMENTS LATERALS - À ÉQUIPER**




### POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Poids structure nue | 57 kg |
| Pourcentage végétal (sur poids total) | 65% |
| Pourcentage matière recyclée | 15% |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Largeur | 137 cm |
| Profondeur | 43,8 cm |
| Façade | F1200 |
| Hauteur | 149,9 cm |
| Epaisseur | Côtés : 0,6 cm |

### TYPE

| | |
|---|---|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---|---|
| Châssis | Structure en acier mécanosoudé époxy |
| Caisson | Fibres végétales |
| Poignées | PA6 chargé fibres de verre |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |
| Sommier / Glissière | PA6 chargé fibres de verre |

### PIÈTEMENT

| | |
|---|---|
| Type de piétement | Roulettes pivotante simple galet |
| Diamètre roues | 125 mm |

### TYPE DE FIXATION

| | |
|---|---|
| Sommier / Glissière | Glissière amovible sans outils |

### CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| Charge maximale admissible | 250 kg |

### CONFIGURATION

| | |
|---|---|
| Configuration | 1 poignée de poussée de chaque côté |

### COLORIS

| | |
|---|---|
| Caisson | Quartz |

### CLASSEMENT FEU

| | |
|---|---|
| Plastique | M2 |
| Fibres végétales | D-s2d0 |

## NOS EXCLUSIVITÉS

P20

EASY CLEAN®

## NOS POINTS FORTS

- Easy MOV

# Spécificités techniques

## MO-S40015-CIR

**CHARIOT DE CIRCULATION STOCKALLI F400 15G NU - À ÉQUIPER**

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Poids structure nue | 18,6 kg |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Largeur | 66 cm |
| Profondeur | 62,8 cm |
| Façade | F400 |
| Hauteur | 149,9 cm |

### TYPE

| | |
|---|---|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---|---|
| Châssis | Structure en acier mécanosoudé époxy |
| Poignées | PA6 chargé fibres de verre |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |
| Sommier / Glissière | PA6 chargé fibres de verre |

### PIÈTEMENT

| | |
|---|---|
| Type de piétement | Roulettes pivotante simple galet |
| Diamètre roues | 125 mm |

### TYPE DE FIXATION

| | |
|---|---|
| Sommier / Glissière | Glissière amovible sans outils |

### CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| Charge maximale admissible | 125 kg |

### CONFIGURATION

| | |
|---|---|
| Configuration | 2 poignées de poussée de chaque côté |

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|---|---|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 15G |
| Type de sommier | Glissières |
| Glissières : Tiroir hauteur 75 mm | 15 |
| Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 20 |
| Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 21 |

### CLASSEMENT FEU

| | |
|---|---|
| Plastique | M2 |



**15G**

## NOS EXCLUSIVITÉS

P20

EASY CLEAN®

## NOS POINTS FORTS

- Easy MOV

# Spécificités techniques

## MO-S40015-CIRV1

**CHARIOT DE CIRCULATION STOCKALLI M3 - F400 15G HABILLE - À ÉQUIPER**

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Poids structure nue | 40,6 kg |
| Pourcentage végétal (sur poids total) | 65% |
| Pourcentage matière recyclée | 15% |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Largeur | 57,1 cm |
| Profondeur | 62,8 cm |
| Façade | F400 |
| Hauteur | 149,9 cm |
| Epaisseur | Côtés, Dos, Fond, Plafond : 0,6 cm |

### TYPE

| | |
|---|---|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---|---|
| Châssis | Structure en acier mécanosoudé époxy |
| Caisson | Fibres végétales |
| Dessus | Fibres végétales |
| Poignées | PA6 chargé fibres de verre |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |
| Sommier / Glissière | PA6 chargé fibres de verre |

### PIÈTEMENT

| | |
|---|---|
| Type de piétement | Roulettes pivotante simple galet |
| Diamètre roues | 125 mm |

### TYPE DE FIXATION

| | |
|---|---|
| Sommier / Glissière | Glissière amovible sans outils |

### CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| Charge maximale admissible | 125 kg |

### CONFIGURATION

| | |
|---|---|
| Configuration | 2 poignées de poussée de chaque côté |

### COLORIS

| | |
|---|---|
| Caisson | Quartz |

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|---|---|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 15G |
| Type de sommier | Glissières |
| Glissières : Tiroir hauteur 75 mm | 15 |
| Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 20 |
| Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 21 |

### CLASSEMENT FEU

| | |
|---|---|
| Plastique | M2 |
| Fibres végétales | D-s2d0 |

**15G**



## NOS EXCLUSIVITÉS

P20

EASY CLEAN®

## NOS POINTS FORTS

- Easy MOV

# Spécificités techniques

## MO-S42015-CIR

**CHARIOT DE CIRCULATION DOUBLE STOCKALLI F400 15G NU - À ÉQUIPER**



**15G**

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Poids structure nue | 28,4 kg |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Largeur | 110 cm |
| Profondeur | 62,8 cm |
| Façade | 2F400 |
| Hauteur | 149,9 cm |

### TYPE

| | |
|---|---|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---|---|
| Châssis | Structure en acier mécanosoudé époxy |
| Poignées | PA6 chargé fibres de verre |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |
| Sommier / Glissière | PA6 chargé fibres de verre |

### PIÈTEMENT

| | |
|---|---|
| Type de piétement | Roulettes pivotante simple galet |
| Diamètre roues | 125 mm |

### TYPE DE FIXATION

| | |
|---|---|
| Sommier / Glissière | Glissière amovible sans outils |

### CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| Charge maximale admissible | 250 kg |

### CONFIGURATION

| | |
|---|---|
| Configuration | 2 poignées de poussée de chaque côté |

### COLORIS

| | |
|---|---|
| Caisson | Noir |

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|---|---|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 2 x 15G |
| Type de sommier | Glissières |
| Glissières : Tiroir hauteur 75 mm | 30 |
| Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 40 |
| Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 42 |

### CLASSEMENT FEU

| | |
|---|---|
| Plastique | M2 |

## NOS EXCLUSIVITÉS

P20

EASY CLEAN®

## NOS POINTS FORTS

- Easy MOV

# Spécificités techniques

## MO-S42015-CIRV1

**CHARIOT DE CIRCULATION DOUBLE STOCKALLI M3 - F400 15G HABILLE - À ÉQUIPER**

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Poids structure nue | 55,7 kg |
| Pourcentage végétal (sur poids total) | 65% |
| Pourcentage matière recyclée | 15% |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Largeur | 101,2 cm |
| Profondeur | 62,8 cm |
| Façade | F400 |
| Hauteur | 149,9 cm |
| Epaisseur | Côtés, Dos, Fond, Plafond : 0,6 cm |

### TYPE

| | |
|---|---|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---|---|
| Châssis | Structure en acier mécanosoudé époxy |
| Caisson | Fibres végétales |
| Dessus | Fibres végétales |
| Poignées | PA6 chargé fibres de verre |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |
| Sommier / Glissière | PA6 chargé fibres de verre |

### PIÈTEMENT

| | |
|---|---|
| Type de piétement | Roulettes pivotante simple galet |
| Diamètre roues | 125 mm |

### TYPE DE FIXATION

| | |
|---|---|
| Sommier / Glissière | Glissière amovible sans outils |

### CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| Charge maximale admissible | 250 kg |

### CONFIGURATION

| | |
|---|---|
| Configuration | 2 poignées de poussée de chaque côté |

### COLORIS

| | |
|---|---|
| Caisson | Quartz |

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|---|---|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 2 x 15G |
| Type de sommier | Glissières |
| Glissières : Tiroir hauteur 75 mm | 30 |
| Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 40 |
| Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 42 |

### CLASSEMENT FEU

| | |
|---|---|
| Plastique | M2 |
| Fibres végétales | D-s2d0 |



**15G**

## NOS EXCLUSIVITÉS

P20

EASY CLEAN®

## NOS POINTS FORTS

- Easy MOV

# Spécificités techniques

## MO-S42015-CIRV2

**CHARIOT DE CIRCULATION DOUBLE STOCKALLI M3 - F400 15G - AVEC 2 PAREMENTS LATERALS - À ÉQUIPER**

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Poids structure nue | 35,2 kg |
| Pourcentage végétal (sur poids total) | 65% |
| Pourcentage matière recyclée | 15% |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Largeur | 101,2 cm |
| Profondeur | 62,8 cm |
| Façade | 2F400 |
| Hauteur | 149,9 cm |
| Epaisseur | Côtés : 0,6 cm |

### TYPE

| | |
|---|---|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---|---|
| Châssis | Structure en acier mécanosoudé époxy |
| Caisson | Fibres végétales |
| Poignées | PA6 chargé fibres de verre |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |
| Sommier / Glissière | PA6 chargé fibres de verre |

### PIÈTEMENT

| | |
|---|---|
| Type de piétement | Roulettes pivotante simple galet |
| Diamètre roues | 125 mm |

### TYPE DE FIXATION

| | |
|---|---|
| Sommier / Glissière | Glissière amovible sans outils |

### CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| Charge maximale admissible | 250 kg |

### CONFIGURATION

| | |
|---|---|
| Configuration | 2 poignées de poussée de chaque côté |

### COLORIS

| | |
|---|---|
| Caisson | Quartz |

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|---|---|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 2 x 15G |
| Type de sommier | Glissières |
| Glissières : Tiroir hauteur 75 mm | 30 |
| Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 40 |
| Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 42 |

### CLASSEMENT FEU

| | |
|---|---|
| Plastique | M2 |
| Fibres végétales | D-s2d0 |



**15G**

## NOS EXCLUSIVITÉS

P20

EASY CLEAN®

## NOS POINTS FORTS

- Easy MOV

# Spécificités techniques

## MO-S60015-CIR

**CHARIOT DE CIRCULATION STOCKALLI M3 - F600 15G - NU - À ÉQUIPER**

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Poids structure nue | 16,1 kg |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Largeur | 85,5 cm |
| Profondeur | 43,8 cm |
| Façade | F600 |
| Hauteur | 149,9 cm |

### TYPE

| | |
|---|---|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---|---|
| Châssis | Structure en acier mécanosoudé époxy |
| Poignées | PA6 chargé fibres de verre |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |
| Sommier / Glissière | PA6 chargé fibres de verre |

### PIÈTEMENT

| | |
|---|---|
| Type de piétement | Roulettes pivotante simple galet |
| Diamètre roues | 125 mm |

### TYPE DE FIXATION

| | |
|---|---|
| Sommier / Glissière | Glissière amovible sans outils |

### CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| Charge maximale admissible | 125 kg |

### CONFIGURATION

| | |
|---|---|
| Configuration | 1 poignée de poussée de chaque côté |

### COLORIS

| | |
|---|---|
| Caisson | Noir |

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|---|---|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 15G |
| Type de sommier | Glissières |
| Glissières : Tiroir hauteur 75 mm | 15 |
| Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 20 |
| Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 21 |

### CLASSEMENT FEU

| | |
|---|---|
| Plastique | M2 |



**15G**

## NOS EXCLUSIVITÉS

P20

EASY CLEAN®

## NOS POINTS FORTS

- Easy MOV

# Spécificités techniques

## MO-S60015-CIRV1

**CHARIOT DE CIRCULATION STOCKALLI M3 - F600 15G HABILLE - À ÉQUIPER**

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Poids structure nue | 34,3 kg |
| Pourcentage végétal (sur poids total) | 65% |
| Pourcentage matière recyclée | 15% |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Largeur | 85,3 cm |
| Profondeur | 43,8 cm |
| Façade | F600 |
| Hauteur | 149,9 cm |
| Epaisseur | Côtés, Dos, Fond, Plafond : 0,6 cm |

### TYPE

| | |
|---|---|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---|---|
| Châssis | Structure en acier mécanosoudé époxy |
| Caisson | Fibres végétales |
| Dessus | Fibres végétales |
| Poignées | PA6 chargé fibres de verre |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |
| Sommier / Glissière | PA6 chargé fibres de verre |

### PIÈTEMENT

| | |
|---|---|
| Type de piétement | Roulettes pivotante simple galet |
| Diamètre roues | 125 mm |

### TYPE DE FIXATION

| | |
|---|---|
| Sommier / Glissière | Glissière amovible sans outils |

### CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| Charge maximale admissible | 125 kg |

### CONFIGURATION

| | |
|---|---|
| Configuration | 1 poignée de poussée de chaque côté |

### COLORIS

| | |
|---|---|
| Caisson | Quartz |

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|---|---|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 15G |
| Type de sommier | Glissières |
| Glissières : Tiroir hauteur 75 mm | 15 |
| Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 20 |
| Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 21 |

### CLASSEMENT FEU

| | |
|---|---|
| Plastique | M2 |
| Fibres végétales | D-s2d0 |

**15G**



## NOS EXCLUSIVITÉS

P20

EASY CLEAN®

## NOS POINTS FORTS

- Easy MOV

# Spécificités techniques

## MO-S60015-CIRV2

**CHARIOT DE CIRCULATION STOCKALLI M3 - F600 15G - AVEC 2 PAREMENTS LATERALS - À ÉQUIPER**

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Poids structure nue | 20,9 kg |
| Pourcentage végétal (sur poids total) | 65% |
| Pourcentage matière recyclée | 15% |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Largeur | 85,3 cm |
| Profondeur | 43,8 cm |
| Façade | F600 |
| Hauteur | 149,9 cm |
| Epaisseur | Côtés : 0,6 cm |

### TYPE

| | |
|---|---|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---|---|
| Châssis | Structure en acier mécanosoudé époxy |
| Caisson | Fibres végétales |
| Poignées | PA6 chargé fibres de verre |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |
| Sommier / Glissière | PA6 chargé fibres de verre |

### PIÈTEMENT

| | |
|---|---|
| Type de piétement | Roulettes pivotante simple galet |
| Diamètre roues | 125 mm |

### TYPE DE FIXATION

| | |
|---|---|
| Sommier / Glissière | Glissière amovible sans outils |

### CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| Charge maximale admissible | 125 kg |

### CONFIGURATION

| | |
|---|---|
| Configuration | 1 poignée de poussée de chaque côté |

### COLORIS

| | |
|---|---|
| Caisson | Quartz |

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|---|---|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 15G |
| Type de sommier | Glissières |
| Glissières : Tiroir hauteur 75 mm | 15 |
| Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 20 |
| Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 21 |

### CLASSEMENT FEU

| | |
|---|---|
| Plastique | M2 |
| Fibres végétales | D-s2d0 |



**15G**

## NOS EXCLUSIVITÉS

P20

EASY CLEAN®

## NOS POINTS FORTS

- Easy MOV

# Spécificités techniques

## MO-S62015-CIR

**CHARIOT DE CIRCULATION DOUBLE STOCKALLI M3 - F600 15G - NU À ÉQUIPER**

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Poids structure nue | 23,2 kg |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Largeur | 149,5 cm |
| Profondeur | 43,8 cm |
| Façade | 2F600 |
| Hauteur | 149,9 cm |

### TYPE

| | |
|---|---|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---|---|
| Châssis | Structure en acier mécanosoudé époxy |
| Poignées | PA6 chargé fibres de verre |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |
| Sommier / Glissière | PA6 chargé fibres de verre |

### PIÈTEMENT

| | |
|---|---|
| Type de piétement | Roulettes pivotante simple galet |
| Diamètre roues | 125 mm |

### TYPE DE FIXATION

| | |
|---|---|
| Sommier / Glissière | Glissière amovible sans outils |

### CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| Charge maximale admissible | 250 kg |

### CONFIGURATION

| | |
|---|---|
| Configuration | 1 poignée de poussée de chaque côté |

### COLORIS

| | |
|---|---|
| Caisson | Noir |

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|---|---|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 2 x 15G |
| Type de sommier | Glissières |
| Glissières : Tiroir hauteur 75 mm | 30 |
| Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 40 |
| Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 42 |

### CLASSEMENT FEU

| | |
|---|---|
| Plastique | M2 |

**15G**



## NOS EXCLUSIVITÉS

P20

EASY CLEAN®

## NOS POINTS FORTS

- Easy MOV

# Spécificités techniques

## MO-S62015-CIRV1

**CHARIOT DE CIRCULATION DOUBLE STOCKALLI M3 - F600 15G HABILLE - À ÉQUIPER - À ÉQUIPER**

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Poids structure nue | 49,7 kg |
| Pourcentage végétal (sur poids total) | 65% |
| Pourcentage matière recyclée | 15% |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Largeur | 149,3 cm |
| Profondeur | 43,8 cm |
| Façade | 2F600 |
| Hauteur | 149,9 cm |
| Epaisseur | Côtés, Dos, Fond, Plafond : 0,6 cm |

### TYPE

| | |
|---|---|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---|---|
| Châssis | Structure en acier mécanosoudé époxy |
| Caisson | Fibres végétales |
| Dessus | Fibres végétales |
| Poignées | PA6 chargé fibres de verre |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |
| Sommier / Glissière | PA6 chargé fibres de verre |

### PIÈTEMENT

| | |
|---|---|
| Type de piétement | Roulettes pivotante simple galet |
| Diamètre roues | 125 mm |

### TYPE DE FIXATION

| | |
|---|---|
| Sommier / Glissière | Glissière amovible sans outils |

### CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| Charge maximale admissible | 250 kg |

### CONFIGURATION

| | |
|---|---|
| Configuration | 1 poignée de poussée de chaque côté |

### COLORIS

| | |
|---|---|
| Caisson | Quartz |

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|---|---|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 2 x 15G |
| Type de sommier | Glissières |
| Glissières : Tiroir hauteur 75 mm | 30 |
| Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 40 |
| Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 42 |

### CLASSEMENT FEU

| | |
|---|---|
| Plastique | M2 |
| Fibres végétales | D-s2d0 |



**15G**

## NOS EXCLUSIVITÉS

P20

EASY CLEAN®

## NOS POINTS FORTS

- Easy MOV

# Spécificités techniques

## MO-S62015-CIRV2

**CHARIOT DE CIRCULATION DOUBLE STOCKALLI M3 - F600 15G - AVEC 2 PAREMENTS LATERALS A EQUIPER**

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Poids structure nue | 28 kg |
| Pourcentage végétal (sur poids total) | 65% |
| Pourcentage matière recyclée | 15% |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Largeur | 149,3 cm |
| Profondeur | 43,8 cm |
| Façade | 2F600 |
| Hauteur | 149,9 cm |
| Epaisseur | Côtés : 0,6 cm |

### TYPE

| | |
|---|---|
| Type de freinage | Freinage Individuel sur les roulettes avants |

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---|---|
| Châssis | Structure en acier mécanosoudé époxy |
| Caisson | Fibres végétales |
| Poignées | PA6 chargé fibres de verre |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |
| Sommier / Glissière | PA6 chargé fibres de verre |

### PIÈTEMENT

| | |
|---|---|
| Type de piétement | Roulettes pivotante simple galet |
| Diamètre roues | 125 mm |

### TYPE DE FIXATION

| | |
|---|---|
| Sommier / Glissière | Glissière amovible sans outils |

### CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| Charge maximale admissible | 250 kg |

### CONFIGURATION

| | |
|---|---|
| Configuration | 1 poignée de poussée de chaque côté |

### COLORIS

| | |
|---|---|
| Caisson | Quartz |

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|---|---|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 2 x 15G |
| Type de sommier | Glissières |
| Glissières : Tiroir hauteur 75 mm | 30 |
| Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm | 40 |
| Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 42 |

### CLASSEMENT FEU

| | |
|---|---|
| Plastique | M2 |
| Fibres végétales | D-s2d0 |



**15G**

## NOS EXCLUSIVITÉS

P20

EASY CLEAN®

## NOS POINTS FORTS

- Easy MOV