Spécificités techniques

PP-S10015-CIRV1

CHARIOT DE CIRCULATION STOCKALLI M3 - F1200 - AVEC PAREMENTS LATERALS, PLAFOND, VOILE DE FOND - EQUIPE V1

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	70,2 kg
Poids Total Pack	99 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	137 cm
Profondeur	43,8 cm
Façade	F1200
Hauteur	149,9 cm
Epaisseur	Côtés, Dos, Plafond : 0,6 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Structure en acier mécanosoudé époxy
Caisson	Fibres végétales
Dessus	Fibres végétales
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	250 kg

CONFIGURATION

Configuration	1 poignée de poussée de chaque côté

COLORIS

Caisson	Quartz

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0

15G



NOS EXCLUSIVITÉS

P20

EASY CLEAN®

NOS POINTS FORTS

- Easy MOV