Spécificités techniques

MO-S62015-CIR

CHARIOT DE CIRCULATION DOUBLE STOCKALLI M3 - F600 15G - NU À ÉQUIPER

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	23,2 kg

DIMENSIONS

Largeur	149,5 cm
Profondeur	43,8 cm
Façade	2F600
Hauteur	149,9 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Structure en acier mécanosoudé époxy
Poignées	PA6 chargé fibres de verre
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	Roulettes pivotante simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	250 kg

CONFIGURATION

Configuration	1 poignée de poussée de chaque côté

COLORIS

Caisson	Noir

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 15G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	30
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	40
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	42

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2

15G



NOS EXCLUSIVITÉS

P20

EASY CLEAN®

NOS POINTS FORTS

- Easy MOV