Spécificités techniques

MO-S60021-V2

ARMOIRE DE RANGEMENT FERMEE - STOCKALLI M3 - F600 21G - HABILLEE - A EQUIPER

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	35,4 kg
Pourcentage végétal (sur poids total)	65%
Pourcentage matière recyclée	15%

DIMENSIONS

Largeur	69,9 cm
Profondeur	45,4 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Fibres végétales
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg

COLORIS

Caisson	Quartz

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	21
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2
Fibres végétales	D-s2d0

21G



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace