Spécificités techniques

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	20 kg
Poids Total Pack	37,8 kg

DIMENSIONS

Largeur	70 cm
Profondeur	46 cm
Façade	F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	4 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	140 kg

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	21G
Type de sommier	Glissières
Glissières : Tiroir hauteur 75 mm	21
Glissières : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	28
Glissières : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	29

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2

PP-S60021-V1

ARMOIRE DE STOCKAGE OUVERTE - STOCKALLI M3 - F600 21G - EQUIPE V1



21 G

NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace