Spécificités techniques

PP-RY2600RV3

ARMOIRE DE STOCKAGE DM/DMS DOUBLE F600 - CAPACITÉ : PLEIN VIDE : 60 SPÉCIALITÉS / SIMPLE DOTATION : 120 SPÉCIALITÉS

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue	44 kg
Poids Total Pack	92 kg

DIMENSIONS

Largeur	133,9 cm
Profondeur	46 cm
Façade	2F600
Hauteur	197,4 cm

TYPE

Type de freinage	Freinage Individuel sur les roulettes avants

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Châssis	Acier mécanosoudé - Epoxy Noir Volcanique
Caisson	Plafond
Roues	Bandage polyuréthane non tachant
Sommier / Glissière	Glissière en PA6 chargé fibres de verre

PIÈTEMENT

Type de piétement	6 roulettes pivotantes simple galet
Diamètre roues	125 mm

TYPE DE FIXATION

Sommier / Glissière	Glissière amovible sans outils

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible	280 kg

COLORIS

Caisson	Noir Volcanique

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G)	2 x 21G
Sommier Mixte : Tiroir hauteur 75 mm	42
Sommier Mixte : Bac à lèvres (BAL) hauteur 50 mm	56
Sommier Mixte : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	58

CLASSEMENT FEU

Plastique	M2



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- P20
- Optimiser l'espace