

PACK - ÉQUIPEMENT

Équipement Accoudoirs ergonomiques escamotables - Repose-pieds coulissant anti-dérapant - Porte dossier patient - Panier à effets

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids 56 kg

DIMENSIONS

Longueur 109 cm
 Largeur 75 cm
 Hauteur 100 cm
 Garde au sol 13 cm
 Hauteur de la poignée de poussée 100 cm
 Longueur barre de poussée 2 x 13 cm
 Diamètre barre de poussée 3 cm
 Inclinaison barre de poussée 9° par rapport au sol
 Support dossier patient 6 cm

ASSISE

Largeur 46 cm
 Profondeur 45 cm
 Hauteur assise par rapport au sol 55 cm
 Épaisseur assise 5 cm
 Hauteur repose-pieds / assise 40 cm

DOSSIER

Largeur 46 cm
 Épaisseur dossier 5 cm

REPOSE-PIEDS

Longueur 40 cm
 Largeur 43 cm
 Épaisseur 1 cm

ACCOUDOIRS

Longueur 53 cm
 Largeur 10 cm
 Épaisseur 5 cm
 Hauteur accoudoir par rapport au sol 69 cm
 Matière Polyuréthane

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Matière Mousse Mousse Haute Résilience
 Densité Mousse HR 35 kg/m³
 Matière Housse Jersey enduit PVC
 Châssis Structure acier époxy
 Poignées Barre de poussée en métal intégrée au châssis

TYPE

Type de freinage Freinage centralisé sur 2 roulettes arrières et 2 roulettes avant pivotantes

PIÈTEMENT

Diamètre roues Avant : 125 / Arrière : 300 mm

MOBILITÉ

Fonctionnement Commande par poignée rotative avec accélération progressive de la vitesse (côté pieds)

Roue motorisée - Diamètre 200 mm
 Roue motorisée - Matière Gomme du pneu anti-traces
 Puissance 288 W
 Pente maximum admissible Pente supérieure à 10% ou pente descendante maximum 10°
 Temps de réaction de la commande de freinage 0,5 secondes
 Type batterie Batteries rackables lithium sans effet mémoire
 Autonomie 55 km en utilisation mixte - 18 km avec charge maximale admissible
 Temps de charge 5 heures
 Consommation au repos Consommation de led : 0,03 kWh
 Consommation en fonction 180 Wh
 Consommation en charge 117 Wh
 Équipement Fourni avec 1 batterie et un chargeur externe

CHARGE DE SÉCURITÉ

Poids maxi patient 135 kg
 CFS 200 kg

INDICE DE PROTECTION

Moteurs IPX5

CONFIGURATION

Nombre de supports pour Tige Porte-Sérum 2

COLORIS

Revêtement - Tissu Vert - Orange - Bleu

RÈGLEMENTATION

Classe Dispositif Médical Classe I
 Marquage CE Oui
 Règlement Européen (UE 2017/745) Oui

CLASSEMENT FEU

Motorisation V0
 Housse M2

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire Freinage centralisé accessible en position debout par l'accompagnateur - Protection antichocs



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Configurable
- Confort
- Confort et Sécurité adaptés
- Robustesse
- Logistique optimisée

