# Spécificités techniques

**MO-AP2400V2**

**CHARIOT D'APPROVISIONNEMENT AVEC PORTE F400 DOUBLE HAUT (2 ROUES FIXES + 2 ROUES PIVOTANTES AVEC FREIN INDIVIDUEL)**

## POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Poids structure nue | 91 kg |

## DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Longueur structure nue | cm |
| Largeur | 123 cm |
| Profondeur | 71 cm |
| Hauteur | 178,8 cm |
| Epaisseur | 1,5 mm (2,5 mm pour les portes) cm |

## TYPE

| | |
|---|---|
| Type de freinage | Freinage Individuel |

## MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---|---|
| Caisson | Alliage léger AlMg3 traité par oxydation anodique |
| Poignées | 2 poignées de poussée (sur chaque face latérale) |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |

## PIÈTEMENT

| | |
|---|---|
| Type de piétement | 2 roues fixes + 2 roues pivotantes dont 1 freinée |
| Diamètre roues | 200 mm |

## CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| Charge maximale admissible | 250 kg |

## ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

| | |
|---|---|
| Porte | Ouverture à 270° |

## COLORIS

| | |
|---|---|
| Caisson | Gris |
| Façade | Gris |

## CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|---|---|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 2 x 12G |

## INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

| | |
|---|---|
| Commentaire | 1 porte étiquette A4 sur la porte à l'intérieur et 1 porte étiquette A5 sur le côté gauche. Porte-étiquettes sans angle, donc facilement nettoyable et décontaminable |



## NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY MOV'®

## NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

# Spécificités techniques

## MO-AP2401

**CHARIOT D'APPROVISIONNEMENT AVEC PORTE F400 DOUBLE (2 ROUES FIXES + 2 ROUES PIVOTANTES DONT 1 AVEC FREIN)**

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Poids structure nue | 91 kg |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Largeur | 97,7 cm |
| Profondeur | 71 cm |
| Hauteur | 178 cm |

### TYPE

| | |
|---|---|
| Type de freinage | Freinage Individuel |

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---|---|
| Caisson | Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns) |
| Poignées | 2 poignées de poussée (sur chaque face latérale) |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |

### PIÈTEMENT

| | |
|---|---|
| Type de piétement | 2 roues fixes + 2 roues pivotantes dont 1 freinée |
| Diamètre roues | 200 mm |

### CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| Charge maximale admissible | 250 kg |

### COLORIS

| | |
|---|---|
| Caisson | Gris |
| Façade | Gris |

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|---|---|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 2 x 12G |



## NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY MOV'®

## NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

# Spécificités techniques

## MO-AP2401DS

**CHARIOT D'APPROVISIONNEMENT AVEC PORTE F400 DOUBLE - COMPATIBLE DS AUTOMOTION**

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Poids structure nue | 91 kg |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Largeur | 97,7 cm |
| Profondeur | 71 cm |
| Hauteur | 178 cm |

### TYPE

| | |
|---|---|
| Type de freinage | Freinage Individuel |

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---|---|
| Caisson | Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns) |
| Poignées | 2 poignées de poussée (sur chaque face latérale) |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |

### PIÈTEMENT

| | |
|---|---|
| Type de piétement | 2 roues fixes + 2 roues pivotantes dont 1 freinée |
| Diamètre roues | 200 mm |

### CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| Charge maximale admissible | 250 kg |

### COLORIS

| | |
|---|---|
| Caisson | Gris |
| Façade | Gris |

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|---|---|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 2 x 12G |



## NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY MOV'®

## NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

# Spécificités techniques

## MO-AP2402

**CHARIOT D'APPROVISIONNEMENT AVEC PORTE F400 DOUBLE (2 ROUES FIXES + 2 ROUES PIVOTANTES + 1 FREIN CENTRALISÉ)**

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Poids structure nue | 91 kg |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Largeur | 97,7 cm |
| Profondeur | 71 cm |
| Hauteur | 178 cm |

### TYPE

| | |
|---|---|
| Type de freinage | Freinage Centralisé |

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---|---|
| Caisson | Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns) |
| Poignées | 2 poignées de poussée (sur chaque face latérale) |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |

### PIÈTEMENT

| | |
|---|---|
| Type de piétement | 2 roues fixes + 2 roues pivotantes - Freinage centralisé |
| Diamètre roues | 200 mm |

### CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| Charge maximale admissible | 250 kg |

### COLORIS

| | |
|---|---|
| Caisson | Gris |
| Façade | Gris |

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|---|---|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 2 x 12G |



## NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY MOV'®

## NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

# Spécificités techniques

**MO-AP2403**

**CHARIOT D'APPROVISIONNEMENT AVEC PORTE F400 DOUBLE (4 ROUES PIVOTANTES + 1 SYSTÈME DE BLOCAGE DIRECTIONNEL + 1 FREIN CENTRALISÉ)**

## POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Poids structure nue | 91 kg |

## DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Largeur | 97,7 cm |
| Profondeur | 71 cm |
| Hauteur | 178 cm |

## TYPE

| | |
|---|---|
| Type de freinage | Freinage Centralisé |

## MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---|---|
| Caisson | Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns) |
| Poignées | 2 poignées de poussée (sur chaque face latérale) |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |

## PIÈTEMENT

| | |
|---|---|
| Type de piétement | 4 roues pivotantes + 1 roue directionnnelle - Freinage centralisé |
| Diamètre roues | 200 mm |

## CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| Charge maximale admissible | 250 kg |

## COLORIS

| | |
|---|---|
| Caisson | Gris |
| Façade | Gris |

## CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|---|---|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 2 x 12G |

## INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

| | |
|---|---|
| Commentaire | Vitesse maxi : 3 km/h |



## NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY MOV'®

## NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

# Spécificités techniques

## MO-AP2600V2

CHARIOT D'APPROVISIONNEMENT AVEC PORTE F600 DOUBLE (2 ROUES FIXES + 2 ROUES PIVOTANTES 2 ROUES PIVOTANTES AVEC FREIN INDIVIDUEL)

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Poids structure nue | 120 kg |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Largeur | 140 cm |
| Profondeur | 71 cm |
| Hauteur | 178,8 cm |
| Epaisseur | 1,5 mm (2,5 mm pour les portes) cm |

### TYPE

| | |
|---|---|
| Type de freinage | Freinage Individuel |

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---|---|
| Caisson | Alliage léger AlMg3 traité par oxydation anodique |
| Poignées | 2 poignées de poussée aluminium (sur chaque face latérale) |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |

### PIÈTEMENT

| | |
|---|---|
| Type de piétement | 2 roues fixes + 2 roues pivotantes dont 1 freinée |
| Diamètre roues | 200 mm |

### CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| Charge maximale admissible | 250 kg |

### ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

| | |
|---|---|
| Porte | Ouverture à 270° |

### COLORIS

| | |
|---|---|
| Caisson | Gris |
| Façade | Gris |

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|---|---|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 2 x 17G |

### INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

| | |
|---|---|
| Commentaire | 1 porte étiquette A4 sur la porte à l'intérieur et 1 porte étiquette A5 sur le côté gauche. Porte-étiquettes sans angle, donc facilement nettoyable et décontaminable |



## NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY MOV'®

## NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

# Spécificités techniques

## MO-AP2601

**CHARIOT D'APPROVISIONNEMENT AVEC PORTE F600 DOUBLE HAUT (2 ROUES FIXES + 2 ROUES PIVOTANTES DONT 1 AVEC FREIN)**

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Poids structure nue | 120 kg |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Largeur | 140 cm |
| Profondeur | 71 cm |
| Hauteur | 178,5 cm |

### TYPE

| | |
|---|---|
| Type de freinage | Freinage Individuel |

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---|---|
| Caisson | Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns) |
| Poignées | 2 poignées de poussée (sur chaque face latérale) |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |

### PIÈTEMENT

| | |
|---|---|
| Type de piétement | 2 roues fixes + 2 roues pivotantes dont 1 freinée |
| Diamètre roues | 200 mm |

### CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| Charge maximale admissible | 250 kg |

### COLORIS

| | |
|---|---|
| Caisson | Gris |
| Façade | Gris |

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|---|---|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 2 x 17G |



## NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY MOV'®

## NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

# Spécificités techniques

## MO-AP2601B

**CHARIOT D'APPROVISIONNEMENT AVEC PORTE F600 DOUBLE BAS (2 ROUES FIXES + 2 ROUES PIVOTANTES DONT 1 AVEC FREIN)**

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Poids structure nue | 120 kg |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Largeur | 140 cm |
| Profondeur | 71 cm |
| Hauteur | 140 cm |

### TYPE

| | |
|---|---|
| Type de freinage | Freinage Individuel |

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---|---|
| Caisson | Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns) |
| Poignées | 2 poignées de poussée (sur chaque face latérale) |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |

### PIÈTEMENT

| | |
|---|---|
| Type de piétement | 2 roues fixes + 2 roues pivotantes dont 1 freinée |
| Diamètre roues | 200 mm |

### CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| Charge maximale admissible | 250 kg |

### COLORIS

| | |
|---|---|
| Caisson | Gris |
| Façade | Gris |

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|---|---|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 2 x 10G |



## NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY MOV'®

## NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

# Spécificités techniques

## MO-AP2602

**CHARIOT D'APPROVISIONNEMENT AVEC PORTE F600 DOUBLE HAUT (2 ROUES FIXES + 2 ROUES PIVOTANTES + 1 FREIN CENTRALISÉ)**

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Poids structure nue | 120 kg |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Largeur | 140 cm |
| Profondeur | 71 cm |
| Hauteur | 178,5 cm |

### TYPE

| | |
|---|---|
| Type de freinage | Freinage Centralisé |

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---|---|
| Caisson | Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns) |
| Poignées | 2 poignées de poussée (sur chaque face latérale) |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |

### PIÈTEMENT

| | |
|---|---|
| Type de piétement | 2 roues fixes + 2 roues pivotantes - Freinage centralisé |
| Diamètre roues | 200 mm |

### CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| Charge maximale admissible | 250 kg |

### COLORIS

| | |
|---|---|
| Caisson | Gris |
| Façade | Gris |

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|---|---|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 2 x 17G |



## NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY MOV'®

## NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

# Spécificités techniques

## MO-AP2602B

**CHARIOT D'APPROVISIONNEMENT AVEC PORTE F600 DOUBLE BAS (2 ROUES FIXES + 2 ROUES PIVOTANTES + 1 FREIN CENTRALISÉ)**

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Poids structure nue | 120 kg |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Largeur | 140 cm |
| Profondeur | 71 cm |
| Hauteur | 140 cm |

### TYPE

| | |
|---|---|
| Type de freinage | Freinage Centralisé |

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---|---|
| Caisson | Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns) |
| Poignées | 2 poignées de poussée (sur chaque face latérale) |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |

### PIÈTEMENT

| | |
|---|---|
| Type de piétement | 2 roues fixes + 2 roues pivotantes - Freinage centralisé |
| Diamètre roues | 200 mm |

### CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| Charge maximale admissible | 250 kg |

### COLORIS

| | |
|---|---|
| Caisson | Gris |
| Façade | Gris |

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|---|---|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 2 x 10G |



## NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY MOV'®

## NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

# Spécificités techniques

**MO-AP2603**

**CHARIOT D'APPROVISIONNEMENT AVEC PORTE F600 DOUBLE HAUT (4 ROUES PIVOTANTES + 1 SYSTÈME DE BLOCAGE DIRECTIONNEL + 1 FREIN CENTRA**

## POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Poids structure nue | 95 kg |

## DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Largeur | 140 cm |
| Profondeur | 71 cm |
| Hauteur | 178,5 cm |

## TYPE

| | |
|---|---|
| Type de freinage | Freinage Centralisé |

## MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---|---|
| Caisson | Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns) |
| Poignées | 2 poignées de poussée (sur chaque face latérale) |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |

## PIÈTEMENT

| | |
|---|---|
| Type de piétement | 4 roues pivotantes + 1 roue directionnelle - Freinage centralisé |
| Diamètre roues | 200 mm |

## CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| Charge maximale admissible | 250 kg |

## COLORIS

| | |
|---|---|
| Caisson | Gris |
| Façade | Gris |

## CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|---|---|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 2 x 17G |

## INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

| | |
|---|---|
| Commentaire | Vitesse maxi : 3 km/h |



## NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY MOV'®

## NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

# Spécificités techniques

**MO-AP2603B**

**CHARIOT D'APPROVISIONNEMENT AVEC PORTE F600 DOUBLE BAS (4 ROUES PIVOTANTES + 1 SYSTÈME DE BLOCAGE DIRECTIONNEL + 1 FREIN CENTRAL**

## POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Poids structure nue | 93 kg |

## DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Largeur | 140 cm |
| Profondeur | 71 cm |
| Hauteur | 154 cm |

## TYPE

| | |
|---|---|
| Type de freinage | Freinage Centralisé |

## MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---|---|
| Caisson | Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns) |
| Poignées | 2 poignées de poussée (sur chaque face latérale) |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |

## PIÈTEMENT

| | |
|---|---|
| Type de piétement | 4 roues pivotantes + 1 roue directionnnelle - Freinage centralisé |
| Diamètre roues | 200 mm |

## CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| Charge maximale admissible | 250 kg |

## COLORIS

| | |
|---|---|
| Caisson | Gris |
| Façade | Gris |

## CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|---|---|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 2 x 10G |

## INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

| | |
|---|---|
| Commentaire | Vitesse maxi : 3 km/h |



## NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY MOV'®

## NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

# Spécificités techniques

## MO-AP2BJMM1

**CHARIOT D'APPROVISIONNEMENT AVEC PORTE F600 DOUBLE BJMM HAUT (2 ROUES FIXES + 2 ROUES PIVOTANTES AVEC FREIN INDIVIDUEL)**

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Largeur | 140 cm |
| Profondeur | 71,1 cm |
| Hauteur | 178,7 cm |

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---|---|
| Caisson | Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns) |

### PIÈTEMENT

| | |
|---|---|
| Type de piétement | 2 roues fixes et 2 roues pivotantes - Freinage individuel |

### COLORIS

| | |
|---|---|
| Caisson | Gris |
| Façade | Gris |



## NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY MOV'®

## NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

# Spécificités techniques

## MO-AP2BJMM2

**CHARIOT D'APPROVISIONNEMENT AVEC PORTE F600 DOUBLE BJMM HAUT (2 ROUES FIXES + 2 ROUES PIVOTANTES + 1 FREIN CENTRALISÉ)**

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Largeur | 75,7 cm |
| Profondeur | 59,8 cm |
| Hauteur | 178,7 cm |

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---|---|
| Caisson | Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns) |

### PIÈTEMENT

| | |
|---|---|
| Type de piétement | 2 roues fixes et 2 roues pivotantes - Freinage centralisé |

### COLORIS

| | |
|---|---|
| Caisson | Gris |
| Façade | Gris |

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|---|---|
| Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 46 |



## NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY MOV'®

## NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

# Spécificités techniques

## MO-AP2BJMMB2

**CHARIOT D'APPROVISIONNEMENT AVEC PORTE F600 DOUBLE BJMM BAS (2 ROUES FIXES + 2 ROUES PIVOTANTES + 1 FREIN CENTRALISÉ)**

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Largeur | 140 cm |
| Profondeur | 71 cm |
| Hauteur | 153,7 cm |

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---|---|
| Caisson | Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns) |

### PIÈTEMENT

| | |
|---|---|
| Type de piétement | 2 roues fixes et 2 roues pivotantes - Freinage centralisé |

### COLORIS

| | |
|---|---|
| Caisson | Gris |
| Façade | Gris |

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|---|---|
| Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 36 |



## NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY MOV'®

## NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

# Spécificités techniques

## MO-AP3401

**CHARIOT D'APPROVISIONNEMENT AVEC PORTE F400 TRIPLE HAUT (2 ROUES FIXES + 2 ROUES PIVOTANTES DONT 1 AVEC FREIN)**

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Poids structure nue | 110 kg |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Largeur | 140 cm |
| Profondeur | 71 cm |
| Hauteur | 178,5 cm |

### TYPE

| | |
|---|---|
| Type de freinage | Freinage Individuel |

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---|---|
| Caisson | Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns) |
| Façade | 2 poignées de poussée (sur chaque face latérale) |

### PIÈTEMENT

| | |
|---|---|
| Type de piétement | 2 roues fixes + 2 roues pivotantes dont 1 freinée |
| Diamètre roues | 200 mm |

### CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| Charge maximale admissible | 250 kg |

### COLORIS

| | |
|---|---|
| Caisson | Gris |
| Façade | Gris |

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|---|---|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 3 x 12G |



## NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY MOV'®

## NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

# Spécificités techniques

## MO-AP3402

**CHARIOT D'APPROVISIONNEMENT AVEC PORTE F400 TRIPLE (2 ROUES FIXES + 2 ROUES PIVOTANTES + 1 FREIN CENTRALISÉ)**

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Poids structure nue | 110 kg |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Largeur | 140 cm |
| Profondeur | 71 cm |
| Hauteur | 178,5 cm |

### TYPE

| | |
|---|---|
| Type de freinage | Freinage Centralisé |

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---|---|
| Caisson | Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns) |
| Façade | 2 poignées de poussée (sur chaque face latérale) |

### PIÈTEMENT

| | |
|---|---|
| Type de piétement | 4 roues pivotantes + 1 roue directionnnelle - Freinage centralisé |
| Diamètre roues | 200 mm |

### CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| Charge maximale admissible | 250 kg |

### COLORIS

| | |
|---|---|
| Caisson | Gris |
| Façade | Gris |

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|---|---|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 3 x 12G |



## NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY MOV'®

## NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

# Spécificités techniques

**MO-AP3403**

**CHARIOT D'APPROVISIONNEMENT AVEC PORTE F400 TRIPLE (4 ROUES PIVOTANTES + 1 SYSTÈME DE BLOCAGE DIRECTIONNEL + 1 FREIN CENTRALISÉ)**

## POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Poids structure nue | 110 kg |

## DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Largeur | 140 cm |
| Profondeur | 71 cm |
| Hauteur | 178,5 cm |

## TYPE

| | |
|---|---|
| Type de freinage | Freinage Centralisé |

## MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---|---|
| Caisson | Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns) |
| Façade | 2 poignées de poussée (sur chaque face latérale) |

## PIÈTEMENT

| | |
|---|---|
| Type de piétement | 4 roues pivotantes + 1 roue directionnelle - Freinage centralisé |
| Diamètre roues | 200 mm |

## CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| Charge maximale admissible | 250 kg |

## COLORIS

| | |
|---|---|
| Caisson | Gris |
| Façade | Gris |

## CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|---|---|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 3 x 12G |

## INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

| | |
|---|---|
| Commentaire | Vitesse maxi : 3 km/h |



## NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY MOV'®

## NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

# Spécificités techniques

## MO-AP600V2

**CHARIOT D'APPROVISIONNEMENT AVEC PORTE F600 HAUT (2 ROUES FIXES + 2 ROUES PIVOTANTES AVEC FREIN INDIVIDUEL)**

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Poids structure nue | 55 kg |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Largeur | 75,7 cm |
| Profondeur | 59,8 cm |
| Hauteur | 170,4 cm |
| Epaisseur | 1,5 mm (2,5 mm pour les portes) cm |

### TYPE

| | |
|---|---|
| Type de freinage | Freinage Individuel |

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---|---|
| Caisson | Alliage léger AlMg3 traité par oxydation anodique |
| Poignées | 2 poignées de poussée aluminium (sur chaque face latérale) |
| Roues | Bandage polyuréthane non tachant |

### PIÈTEMENT

| | |
|---|---|
| Type de piétement | 2 roulettes fixe + 2 roulettes pivotantes |
| Diamètre roues | 125 mm |

### CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| Charge maximale admissible | 125 kg |

### ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

| | |
|---|---|
| Porte | Ouverture à 270° |

### COLORIS

| | |
|---|---|
| Caisson | Gris |
| Façade | Gris |

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|---|---|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 17 |

### INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

| | |
|---|---|
| Commentaire | 1 porte étiquette A4 sur la porte à l'intérieur et 1 porte étiquette A5 sur le côté gauche. Porte-étiquettes sans angle, donc facilement nettoyable et décontaminable |



## NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY MOV'®

## NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

# Spécificités techniques

## MO-APBJMM1

**CHARIOT D'APPROVISIONNEMENT AVEC PORTE F600 SIMPLE BJMM HAUT (2 ROUES FIXES + 2 ROUES PIVOTANTES)**

### POIDS - ECO-PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Poids structure nue | 110 kg |

### DIMENSIONS

| | |
|---|---|
| Largeur | 76 cm |
| Profondeur | 60 cm |
| Hauteur | 171 cm |

### MATIÈRES & REVÊTEMENTS

| | |
|---|---|
| Caisson | Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns) |
| Façade | 2 poignées de poussée (sur chaque face latérale) |

### PIÈTEMENT

| | |
|---|---|
| Type de piétement | 2 roues fixes + 2 roues pivotantes |
| Diamètre roues | 200 mm |

### CHARGE DE SÉCURITÉ

| | |
|---|---|
| Charge maximale admissible | 250 kg |

### COLORIS

| | |
|---|---|
| Caisson | Gris |
| Façade | Gris |

### CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

| | |
|---|---|
| Nombre de glissières (hauteur G) | 1 x 17G |
| Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm | 23 |



## NOS EXCLUSIVITÉS

EASY CLEAN®

EASY MOV'®

## NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification