



CHARIOTS D'APPROVISIONNEMENT ARMOIRE APPROVISIONNEMENT - MMI (APPRO)



Logistique Hospitalière - Transfert dans les services



Sommaire

HAcare Médical, spécialiste des dispositifs médicaux depuis 1860	3
Nos engagements	4
Choisir l'économie circulaire	5
Matériaux recyclables	6
Certifications	7
Chariots d'approvisionnement Hôpital Transfert dans les services	8
Nos exclusivités	
Easy CLEAN	10
Easy MOV	11
Nos points forts	
Structure de base mobile (Mobilité)	13
Pare-chocs en caoutchouc (Logistique optimisée)	14
Ouverture des portes à 270° (Optimiser l'espace)	15
2 porte-étiquettes (Identification)	16
Les caractéristiques	
Mobilité	18
Spécificités techniques	19





HAcare Médical, spécialiste des dispositifs médicaux depuis 1860

Chez HAcare, nous concevons, fabriquons et distribuons des dispositifs médicaux et des solutions de mobilier médical innovant et durable, pensées pour améliorer le quotidien des patients comme des professionnels de santé.



Les engagements éco-responsables du groupe HAcare

Le groupe HAcare s'engage pour une **orientation industrielle éco-responsable**

Dans sa stratégie de développement durable, le groupe HAcare a défini une liste de **6 engagements** qui guident ses **actions et décisions** depuis la création du groupe et pour les années à venir.

Des indicateurs ont été mis en place pour chaque engagement.

Nos 6 engagements



Une production Made in France



L'utilisation de ressources renouvelables



Intégration de l'économie circulaire dans tout nouveau développement produit



Des achats responsables (suivi qualité fournisseurs)



Des actions au quotidien pour le respect et la protection de l'environnement



Une lutte contre les TMS, et les nuisances sonores à travers nos produits

Choisir l'économie circulaire



Les produits finis HAcare sont recyclables au travers d'un circuit de récupération chez le client final, pour recyclage avec notre fournisseur partenaire. Le bois ne pouvant être recyclé à l'infini car ses fibres deviennent trop petites ou s'épuisent, les déchets de bois sont alors récupérés et transformés en énergie verte.



Les panneaux en fibre végétale utilisés dans la fabrication des produits du groupe HAcare sont 100% bois de réemploi. Chaque produit fini HAcare porte un indice révélant la part de fibre végétale contenue.



Le recyclage est la pratique consistant à récupérer les matériaux usagés du flux de déchets, puis à incorporer ces mêmes matériaux dans le processus de fabrication. Chaque produit fini HAcare porte un indice révélant la part de matière recyclée contenue.



Matériaux recyclables

Les produits finis HAcare sont recyclables à 95%. Par exemple, le lit médicalisé HAcare est entièrement recyclable sauf les roues et les moteurs. Chaque lit est démontable pour récupérer séparément chaque matériau : fibre végétale, métal, plastique.



Le bois de réemploi

Les panneaux en fibre végétale utilisés dans la fabrication des produits du groupe HAcare sont :

100% en bois de réemploi

Le réemploi est un des procédés respectueux de l'environnement. Il s'agit par exemple de restes d'entreprises de transformation du bois (par exemple, les restes de scieries, les chutes de production...). Mais aussi de sous-produits d'activités telles que la gestion forestière durable et l'entretien des talus.

100% bois certifié FSC

Recyclables avec un fournisseur partenaire qui, en exclusivité mondiale et depuis 2021, recycle les panneaux MDF et HDF. Pas de consommation d'eau, ni d'énergie verte **biomasse**.



Le métal

Toutes les composantes en métal sont **recyclables** et réutilisables, et ce, **à l'infini**. Une fois le métal trié, il est compressé, broyé, laminé et fondu. Il est ensuite remoulé sous forme de bobines, de barres ou de fils pour la réutilisation. Ce procédé peut se faire sans fin !

Le recyclage des métaux présente de **nombreux avantages**. Il préserve les ressources naturelles en réduisant les besoins en matériaux vierges, diminue la consommation d'énergie et les émissions de **gaz à effet de serre**.



Le plastique recyclé

Au sein des usines de recyclage, les déchets (re) deviennent une **matière secondaire** grâce à différents processus : broyage, micronisation, régénération des matières plastiques.

Le plastique recyclé sera alors revendu aux industriels de la **plasturgie** sous forme de **paillettes**, de poudre ou encore de **granulés**.



CHARIOTS D'APPROVISIONNEMENT HÔPITAL

Transfert dans les services
Armoire approvisionnement - MM1 (APPRO)



CHARIOT D'APPROVISIONNEMENT

Transport et **circulation** de produits pharmaceutiques et/ou hôtelier. **Approvisionnement** pharmacie/services, magasin/services.

Déplacement interne à l'hôpital, ou **extérieur**.

Chargement **dans camions**.



NOS EXCLUSIVITÉS

Dans un contexte hospitalier où l'hygiène est un impératif absolu, chaque minute consacrée au nettoyage compte. Le personnel soignant est confronté à la nécessité d'assurer une désinfection rigoureuse tout en maintenant un rythme de travail soutenu. La solution EasyClean® répond à cet enjeu en facilitant le nettoyage. Les protocoles d'hygiène sont respectés sans compromis, tout en allégeant la charge de travail du personnel. Résultat : moins d'effort, moins de temps perdu, et une sécurité renforcée pour le patient comme pour le soignant.



Faciliter le nettoyage

Sa **conception** et la nature de ses matériaux permettent un **usage intensif** et le **passage en tunnel de lavage**.





EasyMOV

Maniabilité optimale grâce aux **poignées de guidage** et aux **parechocs**.

Les **déplacements** sont fluides, sécurisés et **sans effort**.

Pensé pour réduire les efforts des soignants et **limiter les troubles musculo-squelettiques (TMS)**.





NOS POINTS FORTS



Mobilité

Pare-chocs en caoutchouc (Logistique optimisée)



Ouverture des portes à 270° (Optimiser l'espace)



Optimiser l'espace

2 porte-étiquettes (Identification)



Identification



LES CARACTÉRISTIQUES



Choix de roulettes

Le mobilier médical s'adapte à chaque environnement grâce à u **choix de roulettes** de 75 mm ou 10 mm, permettant l'**optimisation** et le **confort de déplacement**.



4 Poignées de guidage

Conçu pour allier confort d'utilisation et performance, notre mobilier médical offre une **maniabilité optimale** et une **bonne prise en main** grâce à ses 4 **poignées de guidage**.

Chaque **mouvement** est **fluide**, réduisant la fatigue et préservant la santé des utilisateurs au quotidien.

Pensé pour **limiter les troubles musculo-squelettiques** (TMS), il permet aux soignants de travailler dans de meilleures conditions ergonomiques, tout en assurant la sécurité et la stabilité du matériel transporté.

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue 91 kg

DIMENSIONS

Longueur structure nue cm
Largeur 123 cm
Profondeur 71 cm
Hauteur 178,8 cm
Epaisseur 1,5 mm (2,5 mm pour les portes) cm

TYPE

Type de freinage Freinage Individuel

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson Alliage léger AlMg3 traité par oxydation anodique
Poignées 2 poignées de poussée (sur chaque face latérale)
Roues Bandage polyuréthane non tachant

PIÈTEMENT

Type de piètement 2 roues fixes + 2 roues pivotantes dont 1 freinée
Diamètre roues 200 mm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible 250 kg

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Porte Ouverture à 270°

COLORIS

Caisson Gris
Façade Gris

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G) 2 x 12G

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire 1 porte étiquette A4 sur la porte à l'intérieur et 1 porte étiquette A5 sur le côté gauche. Porte-étiquettes sans angle, donc facilement nettoyable et décontaminable



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue 91 kg

DIMENSIONS

Largeur 97,7 cm
Profondeur 71 cm
Hauteur 178 cm

TYPE

Type de freinage Freinage Individuel

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns)
Poignées 2 poignées de poussée (sur chaque face latérale)
Roues Bandage polyuréthane non tachant

PIÈTEMENT

Type de piètement 2 roues fixes + 2 roues pivotantes dont 1 freinée
Diamètre roues 200 mm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible 250 kg

COLORIS

Caisson Gris
Façade Gris

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G) 2 x 12G



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue 91 kg

DIMENSIONS

Largeur 97,7 cm
Profondeur 71 cm
Hauteur 178 cm

TYPE

Type de freinage Freinage Individuel

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns)
Poignées 2 poignées de poussée (sur chaque face latérale)
Roues Bandage polyuréthane non tachant

PIÈTEMENT

Type de piètement 2 roues fixes + 2 roues pivotantes dont 1 freinée
Diamètre roues 200 mm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible 250 kg

COLORIS

Caisson Gris
Façade Gris

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G) 2 x 12G



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue 91 kg

DIMENSIONS

Largeur 97,7 cm
Profondeur 71 cm
Hauteur 178 cm

TYPE

Type de freinage Freinage Centralisé

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns)
Poignées 2 poignées de poussée (sur chaque face latérale)
Roues Bandage polyuréthane non tachant

PIÈTEMENT

Type de piètement 2 roues fixes + 2 roues pivotantes - Freinage centralisé
Diamètre roues 200 mm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible 250 kg

COLORIS

Caisson Gris
Façade Gris

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G) 2 x 12G



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue 91 kg

DIMENSIONS

Largeur 97,7 cm
Profondeur 71 cm
Hauteur 178 cm

TYPE

Type de freinage Freinage Centralisé

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns)
Poignées 2 poignées de poussée (sur chaque face latérale)
Roues Bandage polyuréthane non tachant

PIÈTEMENT

Type de piètement 4 roues pivotantes + 1 roue directionnelle - Freinage centralisé
Diamètre roues 200 mm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible 250 kg

COLORIS

Caisson Gris
Façade Gris

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G) 2 x 12G

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire Vitesse maxi : 3 km/h



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue 120 kg

DIMENSIONS

Largeur 140 cm
Profondeur 71 cm
Hauteur 178,8 cm
Epaisseur 1,5 mm (2,5 mm pour les portes) cm

TYPE

Type de freinage Freinage Individuel

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson Alliage léger AlMg3 traité par oxydation anodique
Poignées 2 poignées de poussée aluminium (sur chaque face latérale)
Roues Bandage polyuréthane non tachant

PIÈTEMENT

Type de piétement 2 roues fixes + 2 roues pivotantes dont 1 freinée
Diamètre roues 200 mm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible 250 kg

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Porte Ouverture à 270°

COLORIS

Caisson Gris
Façade Gris

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G) 2 x 17G

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire 1 porte étiquette A4 sur la porte à l'intérieur et 1 porte étiquette A5 sur le côté gauche. Porte-étiquettes sans angle, donc facilement nettoyable et décontaminable



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue 120 kg

DIMENSIONS

Largeur 140 cm
Profondeur 71 cm
Hauteur 178,5 cm

TYPE

Type de freinage Freinage Individuel

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns)
Poignées 2 poignées de poussée (sur chaque face latérale)
Roues Bandage polyuréthane non tachant

PIÈTEMENT

Type de piètement 2 roues fixes + 2 roues pivotantes dont 1 freinée
Diamètre roues 200 mm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible 250 kg

COLORIS

Caisson Gris
Façade Gris

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G) 2 x 17G



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue 120 kg

DIMENSIONS

Largeur 140 cm
Profondeur 71 cm
Hauteur 140 cm

TYPE

Type de freinage Freinage Individuel

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns)
Poignées 2 poignées de poussée (sur chaque face latérale)
Roues Bandage polyuréthane non tachant

PIÈTEMENT

Type de piètement 2 roues fixes + 2 roues pivotantes dont 1 freinée
Diamètre roues 200 mm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible 250 kg

COLORIS

Caisson Gris
Façade Gris

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G) 2 x 10G



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue 120 kg

DIMENSIONS

Largeur 140 cm
Profondeur 71 cm
Hauteur 178,5 cm

TYPE

Type de freinage Freinage Centralisé

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns)
Poignées 2 poignées de poussée (sur chaque face latérale)
Roues Bandage polyuréthane non tachant

PIÈTEMENT

Type de piètement 2 roues fixes + 2 roues pivotantes - Freinage centralisé
Diamètre roues 200 mm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible 250 kg

COLORIS

Caisson Gris
Façade Gris

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G) 2 x 17G



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue 120 kg

DIMENSIONS

Largeur 140 cm
Profondeur 71 cm
Hauteur 140 cm

TYPE

Type de freinage Freinage Centralisé

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns)
Poignées 2 poignées de poussée (sur chaque face latérale)
Roues Bandage polyuréthane non tachant

PIÈTEMENT

Type de piètement 2 roues fixes + 2 roues pivotantes - Freinage centralisé
Diamètre roues 200 mm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible 250 kg

COLORIS

Caisson Gris
Façade Gris

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G) 2 x 10G



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue 95 kg

DIMENSIONS

Largeur 140 cm
Profondeur 71 cm
Hauteur 178,5 cm

TYPE

Type de freinage Freinage Centralisé

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns)
Poignées 2 poignées de poussée (sur chaque face latérale)
Roues Bandage polyuréthane non tachant

PIÈTEMENT

Type de piètement 4 roues pivotantes + 1 roue directionnelle - Freinage centralisé
Diamètre roues 200 mm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible 250 kg

COLORIS

Caisson Gris
Façade Gris

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G) 2 x 17G

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire Vitesse maxi : 3 km/h



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue 93 kg

DIMENSIONS

Largeur 140 cm
Profondeur 71 cm
Hauteur 154 cm

TYPE

Type de freinage Freinage Centralisé

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns)
Poignées 2 poignées de poussée (sur chaque face latérale)
Roues Bandage polyuréthane non tachant

PIÈTEMENT

Type de piètement 4 roues pivotantes + 1 roue directionnelle - Freinage centralisé
Diamètre roues 200 mm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible 250 kg

COLORIS

Caisson Gris
Façade Gris

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G) 2 x 10G

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire Vitesse maxi : 3 km/h



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

Spécificités techniques

DIMENSIONS

Largeur	75,7 cm
Profondeur	59,8 cm
Hauteur	178,7 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns)
---------	--

PIÈTEMENT

Type de piètement	2 roues fixes et 2 roues pivotantes - Freinage centralisé
-------------------	---

COLORIS

Caisson	Gris
Façade	Gris

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	46
--	----

MO-AP2BJMM2

CHARIOT D'APPROVISIONNEMENT AVEC PORTE F600 DOUBLE BJMM HAUT (2 ROUES FIXES + 2 ROUES ALISÉ)



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

Spécificités techniques

DIMENSIONS

Largeur	140 cm
Profondeur	71 cm
Hauteur	153,7 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson	Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns)
---------	--

PIÈTEMENT

Type de piètement	2 roues fixes et 2 roues pivotantes - Freinage centralisé
-------------------	---

COLORIS

Caisson	Gris
Façade	Gris

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm	36
--	----

MO-AP2BJMMB2 CHARIOT D'APPROVISIONNEMENT AVEC PORTE F600 DOUBLE BJMM BAS (2 ROUES FIXES + 2 ROUES ALISÉ)



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue 110 kg

DIMENSIONS

Largeur 140 cm
Profondeur 71 cm
Hauteur 178,5 cm

TYPE

Type de freinage Freinage Individuel

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns)
Façade 2 poignées de poussée (sur chaque face latérale)

PIÈTEMENT

Type de piétement 2 roues fixes + 2 roues pivotantes dont 1 freinée
Diamètre roues 200 mm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible 250 kg

COLORIS

Caisson Gris
Façade Gris

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G) 3 x 12G



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue 110 kg

DIMENSIONS

Largeur 140 cm
Profondeur 71 cm
Hauteur 178,5 cm

TYPE

Type de freinage Freinage Centralisé

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns)
Façade 2 poignées de poussée (sur chaque face latérale)

PIÈTEMENT

Type de piètement 4 roues pivotantes + 1 roue directionnelle - Freinage centralisé
Diamètre roues 200 mm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible 250 kg

COLORIS

Caisson Gris
Façade Gris

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G) 3 x 12G



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue 110 kg

DIMENSIONS

Largeur 140 cm
Profondeur 71 cm
Hauteur 178,5 cm

TYPE

Type de freinage Freinage Centralisé

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns)
Façade 2 poignées de poussée (sur chaque face latérale)

PIÈTEMENT

Type de piétement 4 roues pivotantes + 1 roue directionnelle - Freinage centralisé
Diamètre roues 200 mm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible 250 kg

COLORIS

Caisson Gris
Façade Gris

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G) 3 x 12G

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire Vitesse maxi : 3 km/h



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue 55 kg

DIMENSIONS

Largeur 75,7 cm
Profondeur 59,8 cm
Hauteur 170,4 cm
Epaisseur 1,5 mm (2,5 mm pour les portes) cm

TYPE

Type de freinage Freinage Individuel

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson Alliage léger ALMg3 traité par oxydation anodique
Poignées 2 poignées de poussée aluminium (sur chaque face latérale)
Roues Bandage polyuréthane non tachant

PIÈTEMENT

Type de piètement 2 roulettes fixe + 2 roulettes pivotantes
Diamètre roues 125 mm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible 125 kg

ÉQUIPEMENT INTÉRIEUR

Porte Ouverture à 270°

COLORIS

Caisson Gris
Façade Gris

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Commentaire 1 porte étiquette A4 sur la porte à l'intérieur et 1 porte étiquette A5 sur le côté gauche. Porte-étiquettes sans angle, donc facilement nettoyable et décontaminable



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification

POIDS - ECO-PERFORMANCES

Poids structure nue 110 kg

DIMENSIONS

Largeur 76 cm
Profondeur 60 cm
Hauteur 171 cm

MATIÈRES & REVÊTEMENTS

Caisson Tôle d'alliage léger AlMg3 traitée par oxydation anodique (10 microns)
Façade 2 poignées de poussée (sur chaque face latérale)

PIÈTEMENT

Type de piétement 2 roues fixes + 2 roues pivotantes
Diamètre roues 200 mm

CHARGE DE SÉCURITÉ

Charge maximale admissible 250 kg

COLORIS

Caisson Gris
Façade Gris

CAPACITÉ DE REMPLISSAGE

Nombre de glissières (hauteur G) 1 x 17G
Sommier BJMM : Plateau Bac journalier moyen modèle hauteur 50 mm 23



NOS EXCLUSIVITÉS



NOS POINTS FORTS

- Mobilité
- Logistique optimisée
- Optimiser l'espace
- Identification



Z.I. Nord 14 rue des forges
86200 - Loudun

Tél +33 (0)1 42 84 01 15
adv.allibert@hacare.com



Stéphane HARDOIN
Responsable Ventes France
s.hardoin@hacare.com
07 44 73 69 53



Administration des ventes
adv.allibert@hacare.com
+33 (0)1 42 84 01 15



Julien FROMENT
contact@syneris-
sante.com
06 99 85 93 21



Anthony GONZALES
Sud Est
a.gonzales@hacare.com
06 22 27 71 47



Stéphane HARDOIN
Grand-Est
s.hardoin@hacare.com
07 44 73 69 53



Antoine MARIOT
Sud Ouest
a.mariot@hacare.com
07 45 29 16 99



Béatrice PAZZINI
Aquitaine
sud.ouest.hospitalier@wanadoo.fr
05 56 34 81 93



Marine POINT
Nord Ouest
m.point@hacare.com
06 27 47 71 35



Antoine WEIL
Hauts de France - Paris -
Normandie
a.weil@hacare.com
07 43 56 64 39



HAcare
MEDICAL

1860



MKT-26-PO-HOP-LH-TSE-CHA-APP-FR 2026